

# ST MAX™ II PC Pro

Keskmise suurusega õhuvabade elektrimootoriga värvipihustite sortiment professionaalsetele maalritele



## PROFESSIONAALSED EELISED

- Ideaalne renoveerimiseks ja värvimistödeks ühepereelamu uusehitusel
- Aja säästmiseks puhastage seadet FastFlush™-iga
- Tänu toitehäirekaitsmele ProGuard™ ja kiirele pumbavahetussüsteemile ProConnect™ saavad kõik tööd iga päev tehtud

Painter - Professional Airless Applications

ST MAX™ II 395 PC PRO - ST MAX™ II 495 PC PRO - ST MAX™ II 595 PC PRO



# ST MAX™ II PC Pro

Kõik tööd saavad valmis iga päev!

## ST Max™ II PC Pro

Suurem **TÕHUSUS**, arenenud **TEHNOLOOGIA** ja lisaomadused pakuvad seadmega **ST Max™ II PC Pro** igapäevast usalusväärsust ja suurt kasutusmugavust.

Kui vajate suuremat tootlikkust keskmise suurusega eluruumides ja väikestes äriruumides tehtavatel töödel, pakub soovitud tõhusust **ST Max™ II PC Pro**. See on saadaval kompaktses seisumudelina või lisaomadustega ratastega mudelina, millel on otseimu, väljalükatav alus, voolikuümbris ja lisapreemiaks mugav tööriistakast.

See on **TEILE**, seetõttu varustasime kõik **ST Max™ II PC Pro** mudelid ProConnect™-i, ProGuard™-i, hooldusvaba harjadeta mootori, Endurance™-i pumba, Contractor™-i püstoli, SmartControl™ 2.5 ja FastFlush™-iga. Juhtiv tehnoloogia aitab teil värvimistööd naerata-des alati õigel ajal lõpetada!

### ProGuard™+

Pihusti kaitsesüsteem kaitseb halbade või äärmuslike toitevoolutingimuste eest töökohal (ainult 230 V mudelid)

## SMARTCONTROL™

### SmartControl™ 2.5 koos FastFlush™-iga

- Diginäidik näitab töörohku, liitreid ja tunde
- Digitaalne aju muudab töörohku, juhhib pihustustiivikut ja seadme tööd
- Annab veateateid ja diagnostikaandmeid, ideaalne hooldustööde jälgimiseks
- Tugeva vooluga puhastussüsteem FastFlush™ töötab kiiresti ja lühendab märkimisväärselt puhastusaega

### FastFlush™

Säästke seadet puhastades aega! Pumbapuhastussüsteem FastFlush puhastab seadmekuni neli korda kiiremini, kasutades poole vähem vett.

### Harjadeta alalisvoolumootor MaxPower

- Suurem pöörlemomend = rohkem tehtud tööd
- Harjadeta ehitus tähendab, et kunagi ei ole vaja harju vahetada
- Täiesti suletud, ventilaatorjahutusega konstruktsioon kaitseb mootori siseosi mustuse, tolmu ja värvitolmu eest, 5-aastane garantii

## Teie parim sõber remonditöödel

### ST Max II PC Pro omadused

Usaldusväärse soorituse ja kompaktses konstruktsioonis tooted sarjast ST Max II PC Pro sobivad suurepäraselt väikeste eluhoonete siseruumide värvimiseks. Te saate hõlpsasti pihustada peaaegu kõiki sisetöödeks ette nähtud akrüülvärve, emulsioonvärve, lakke, värnitsaid ja emaile seintele, puit- ja metallpindadele.

The ST Max II 595 Pro sooritus ületab kõik teised mudelid ning seadet saab kasutada kohatisteks fassaadivärvimistöödeks.



Vaadake meie **rakendusvideoid** aadressil: <http://www.contractorclub.com>





### Pumbafilter Easy-Out™

- Suur filtripind vähendab düüsi ummistumise tõenäosust ning tagab kvaliteetse viimistluse
- Seespoolt väljapoole filtreeriva ehitusega filtrid ei lagune ja on puhastatavad vaid mõne liitriga
- Vertikaalse konstruktsiooniga filter puhastab lihtsalt otsaga ja väldib mahavalgumist



### Kaasasolev tööriistakast

Mugavas hoiukastis on tööriistad, düüsid, filtrid ja tarvikud seal, kus neid kõige rohkem vaja on (ratastega mudel).

### Omadused



### Poolõhkrehvid

- Veerevad kergesti ebatasasel pinnal

### Vastupidava konstruktsiooniga käru

- Teras on paksult kroomitud, et pidada vastu karmile keskkonnale
- Sisselükatav käepide dubleerib voolikuhooldikut kokkukeritud vooliku hõlpsaks eemaldamiseks
- Mugav sissevõtuava võimaldab sisse tõmmata lahjendamata värvi kuni 30-liitristest värvinõudest
- TiitBack™ võimaldab hõlpsasti üksi värvinõu vahetada



www.graco.com

## SUURENDAGE OMA TÖÖULATUST!

### JetRoller™

#### Ideaalne remondivahend

Pikendage oma pihustit JetRolleriga pihustusrulliga ja vähendage värvimisaja, ühendades rullimise ja pihustamise. Kasutatav laialt saadaolevate 18 või 25 cm rullikatetega.

#### Eelised:

- Vähendab värvitolmu
- Vältib küünitamist
- Vältib ronimist ja pidevat üles-alla upitamist
- Suured tööd valmivad poole lühema ajaga kui traditsioonilisi meetodeid kasutades

Komplektis on kerge lahtivõetav rulliraam, 50 cm pikendusosa, CleanShot™ Shut-Off™ klapp, püstol Inline™, pihustusdüüs ja düüsihoidik.

### Kolu

Mugav 5,7-liitrine kolu ühilib kõigi seadmetega



## ! NÕUANNE

Kui varupump on valmis pandud, saate alati valmis ka töö!

### Omadused



Kui ilmneb kahjustusi, vahetage pump hõlpsasti ISE 3 etapis.

**Enam ei kulu raha ega aega pumba parandustöödele.**



1 Keerake kinnitusmutter lahti



2 Avage luuk ja eemaldage pump



3 Eemaldage voolik ja imitoru

### Kiire pumbavahetus

- Vahetus töökohal 1 minutiga
- Laseb teil pihustada hoolduse ootamise asemel
- Ei mingeid tihvte ega osi, mida kaotada!



# ST MAX™ II PC Pro tarvikud

Kasutage professionaalseid lisatarvikuid ja võtke oma seadmetest maksimum

## Parandage pihustus kvaliteeti




### Püstolid Contractor™

- 288475 2 sõrmega kasutatav, RAC X™-i düüsihoidja ja düüs 517, filter 60 + 100 mesh
- 288009 4 sõrmega kasutatav, RAC X™-i düüsihoidja ja düüs 517, filter 60 mesh
- 262114 2 sõrmega kasutatav, RAC X™-i düüsihoidja, düüs puudub, filter 60 mesh



### Püstoli Easy-Out™ filtrid

- 257129 30 mesh, hall | 287033 100 mesh, sinine
- 287032 60 mesh, must | 257130 200 mesh, punane



### Pumbafiltrid Easy-Out™

- 246425 30 mesh, hall
- 246384 60 mesh, must (standardne)
- 246382 100 mesh, sinine
- 246383 200 mesh, punane



### Voolikud BlueMax™ II

- 214698 3/16" x 7,5 m | 241272 1/4" x 20 m
- 240794 1/4" x 15 m | 223771 1/4" x 30 m



### Vooliku ühendused

- 156971 1/4" x 1/4" | 157350 1/4" x 3/8"



### Survevoolikud (230 baari)

- 238358 3/16" x 0,9 m | 238359 3/16" x 1,8 m
- 238959 3/16" x 1,4 m



### Mullpakend - pumbajalg ProConnect

- 17C489 Mullpakendis, sobib kõigile ST Max™ II PC Pro mudelitele



### ProGuard™+

- 24W090 230 V, CEE 7/7, kaitsekontakt
- 24W755 230 V, IEC320, multicord



### Kolu

- 288526 5,7 liitrit / seisumudel
- 24B250 5,7 liitrit / ratastega mudel



### JetRoller™ süsteemi 0,5 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

#### Püstoliga Inline™

- 24V490 18 cm rull
- 24V491 25 cm rull
- 232123 1 m pikendusosa nõudlikesse tingimustesse

#### ilma püstolita Inline™

- 24V492 18 cm rull
- 24V493 25 cm rull

### CleanShot™ RAC X™-i püstoli pikendus

- 287026 90 cm | 287027 180 cm



### RAC X püstoli pikendused

- 287019 25 cm | 287021 50 cm
- 287020 40 cm | 287022 75 cm



### Eksterjööri värvirullid (komplekt)

- 6880095 30 cm fikseeritud
- 098084 90-180 cm teleskoop
- 098085 45-90 cm teleskoop



### Rullikomplekt

- 245397 Fikseeritud 50 cm rull sisetöödeks - 23 cm EvenFlow™-pea - 12 mm kate - püstol InLine™



### Düüsid ja düüsihoidjad

- FFAXXX Roheline RAC X-i peenviimistlusdüüs
- PAAXXX Sinine RAC X-i professionaalne õhuvaba düüs
- WA12XX RAC X WideRac, suurtele pindadele
- 246215 RAC X-i düüsihoidja



### Vedelikud

- 206994 TSL™ 0,25 l
- 253574 Pump Armor™ 1 l

## Spetsifikatsioonid

**KÕIK SEADMED SAABUVAD** komplektselt ja kasutusvalmina, sisaldades: püstolit Contractor™, filtreid (püstolile + kollektorile), 240794 BlueMax™ II-voolikut 1/4" x 15 m, düüsi RAC™ X (PAA517) ja düüsihoidikut, pingekaitses ProGuard+.

**Detaili numbrid:** EURO-versioonile (230 V) **17C369**  
Multicord-versioonile (230 V) **-**  
Ühendkuningriigis (110 V) **-**

	ST Max™ II 395 PC Pro Seisumudel	ST Max™ II 395 PC Pro Ratastega mudel	ST Max™ II 495 PC Pro Seisumudel	ST Max™ II 495 PC Pro Ratastega mudel	ST Max™ II 595 PC Pro Ratastega mudel
Max töösurve - baarides (PSI)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)	227 (3300)
Max vedelikutootlikkus - l/min (gallon/min)	2,0 (0,54)	2,0 (0,54)	2,3 (0,60)	2,3 (0,60)	2,6 (0,68)
Düüsi max suurus - 1 püstol	0,023"	0,023"	0,025"	0,025"	0,027"
Kaal - kg (naela)	14 (30)	30 (66)	15 (34)	30 (66)	33 (73)
Mootori nimivõimsus - hj	1,0; harjadeta DC	1,0; harjadeta DC	1,2; harjadeta DC	1,2; harjadeta DC	1,6; harjadeta DC
Miimumnõue generaatorile - W	3500	3500	3750	3750	4000
<b>Omadused:</b> TiltBack™ / värvinõu konks	-	✓ / ✓	-	✓ / ✓	✓ / ✓
Tööriistakast / Voolikuümbris	- / -	✓ / ✓	- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
SmartControl™-versioon	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5